FICHE TECHNIQUE · BAC ROULANT MÉTALLIQUE 2 ROUES

Bac roulant métallique 120 litres

BAK environnement

Bac roulant 120 litres en tôle d'acier galvanisée à chaud, conçu pour la collecte des déchets gras, chauds ou lourds. Très résistant à la corrosion, il est certifié pour sa résistance au feu (DIN 4102-1) et monté sur 2 roues Ø 200 mm conformes à la norme EN 840.

Acier galvanisé à chaud · Résistance au feu certifiée

120 L	30 kg	48 kg	Ø 200 mm	DIN 4102-1
volume	poids à vide	charge utile max	2 roues	résistance au feu



Bac métallique 120 L

Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume	120 litres
Dimensions (l x p x h)	460 x 568 x 920 mm
Poids à vide	30 kg
Charge utile max	48 kg
Matière	Tôle d'acier
Épaisseur de tôle	1,2 mm
Finition	Galvanisation à chaud
Roues	2 roues plastique Ø 200 mm (EN 840)
Résistance au feu	Certifiée DIN 4102-1 : 1998-05

POINTS FORTS

- Tôle d'acier 1,2 mm galvanisée à chaud
- Très haute résistance à la corrosion
- Résistance au feu certifiée DIN 4102-1
- Supporte les déchets chauds, gras ou lourds
- 2 roues plastique Ø 200 mm conformes EN 840
- Couvercle métallique avec poignées

ACCESSOIRES

- Serrure à chaîne (chaîne 21 cm, livrée avec 2 clés)
- Clés supplémentaires, 5 combinaisons au choix
- Chariot porte-bac en acier, roues increvables

USAGES

- Ateliers, garages et maintenance
- Industrie : déchets gras ou huileux
- Déchets chauds ou lourds
- Sites exposés au risque incendie

NORMES

EN 840	roues
DIN 4102-1	résistance au feu (1998-05)
Galvanisation	à chaud

DÉTAILS ET ACCESSOIRES



Vue arrière, axe et roues Ø 200 mm



Couvercle métallique ouvert



Serrure à chaîne (accessoire)



Chariot porte-bac (accessoire)

Données constructeur. Photos non contractuelles. Caractéristiques susceptibles d'évoluer, nous consulter.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis