CATALOGUE · TASSEURS DE BACS

Gamme tasseurs de bacs

BAK environnement

Les tasseurs de bacs BAK réduisent le volume de trois bacs en un seul. Adaptés à un usage intérieur comme extérieur, ils compactent les déchets ménagers et recyclables directement dans vos bacs roulants et réduisent vos frais de collecte jusqu'à 66 %.

- ✓ 3 bacs en 1
- ✓ Jusqu'à 66 % de frais de collecte en moins

BACS 2 ROUES ET CONTENEURS 4 ROUES



TB 240

Bac 240 L

2 roues · 3:1 · 230 V



TB 360

Bac 360 L

2 roues · 3:1 · 230 V



TB 660

Bac 660 L

4 roues · 3:1 · 230 V



TB 1100

Bac 1100 L

4 roues · 3:1 · 230 V

Une offre complète : BAK environnement fournit aussi les bacs roulants de 240 à 1100 L adaptés à chaque tasseur.

Données constructeur. Le taux de compaction et les économies varient selon la nature des déchets. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis

FICHE TECHNIQUE · TASSEUR DE BACS 2 ROUES

Tasseur de bacs TB 240

BAK environnement

Tasseur compact pour bacs roulants de 240 L. Il réduit les déchets ménagers ou recyclables au tiers de leur volume, directement là où ils sont produits : idéal pour les espaces de stockage réduits des commerces et de la restauration.

✓ 3 bacs en 1 : volume des déchets divisé par trois

3:1	-66 %	230 V	240 L	75 dB(A)
ratio de compaction	de frais de collecte	monophasé	bac compatible	niveau sonore



645	1013	1711
largeur	profondeur	hauteur

Encombrement en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (l x p x h)	645 x 1013 x 1711 mm
Poids	138 kg
Bac compatible	bac roulant 240 L, 2 roues
Ratio de compaction	3:1, jusqu'à 3 bacs en 1
Alimentation	monophasé 230 V, prise standard (Schuko 16 A en option)
Puissance moteur	0,85 kW
Commande	bimanuelle de sécurité
Mobilité	roues intégrées
Niveau sonore	75 dB(A)
Usage	intérieur et extérieur
Finition	apprêt et peinture poudre haute résistance

MISE EN ROUTE

1. **Sol :** plan et solide, capable de supporter la machine et la circulation des chariots et des opérateurs.
2. **Dégagement :** assez de place pour charger, contrôler, entretenir et retirer les bacs. Prise 230 V à proximité, éclairage et ventilation conformes.
3. **Emplacement :** à l'intérieur ou sous abri pour une plus longue durée de vie, idéalement dans un angle contre les murs. Sinon, prévoir une barrière métallique de protection.

AVANTAGES

- Gagne de la place : le volume des déchets est divisé par trois
- Jusqu'à 66 % d'économies sur les frais de collecte
- Moins de collectes : empreinte carbone réduite
- Zone de stockage plus propre et plus sûre pour le personnel

ÉQUIPEMENTS

- Tête de compaction hydraulique : jusqu'à 3 bacs en 1
- Commande bimanuelle : sûre et simple d'utilisation
- Roues intégrées et faible encombrement : se déplace jusqu'à la source des déchets
- Apprêt et peinture poudre haute résistance

Options : Version solaire · Pesée intégrée · Prise Schuko 16 A · Achat ou location · Bacs roulants 240 L BAK environnement · Livraison, installation et formation sur site par BAK environnement

IDÉALE POUR

- Restaurants et restauration rapide
- Hôtels
- Commerces de proximité
- Cantines et services techniques

CERTIFICATIONS

CE	ISO 9001	ISO 14001
conformité européenne	qualité	environnement

LA GAMME TASSEURS DE BACS BAK

TB 240	TB 360	TB 660	TB 1100	Bacs BAK
bac 240 L	bac 360 L	bac 660 L	bac 1100 L	240 à 1100 L

Données constructeur. Le taux de compaction et les économies varient selon la nature des déchets. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis

FICHE TECHNIQUE · TASSEUR DE BACS 2 ROUES

Tasseur de bacs TB 360

BAK environnement

Tasseur puissant pour bacs roulants de 360 L. Il écrase les déchets là où ils sont produits et réduit fortement le nombre de bacs nécessaires : un local poubelles plus petit, mieux rangé et moins coûteux.

✓ 3 bacs en 1 : volume des déchets divisé par trois

3:1	-66 %	230 V	360 L	75 dB(A)
ratio de compaction	de frais de collecte	monophasé	bac compatible	niveau sonore



674	1161	1711
largeur	profondeur	hauteur

Encombrement en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (l x p x h)	674 x 1161 x 1711 mm
Poids	148 kg
Bac compatible	bac roulant 360 L, 2 roues
Ratio de compaction	3:1, jusqu'à 3 bacs en 1
Alimentation	monophasé 230 V, prise standard (Schuko 16 A en option)
Puissance moteur	0,85 kW
Commande	bimanuelle de sécurité
Mobilité	roues intégrées
Niveau sonore	75 dB(A)
Usage	intérieur et extérieur
Finition	apprêt et peinture poudre haute résistance

MISE EN ROUTE

1. **Sol :** plan et solide, capable de supporter la machine et la circulation des chariots et des opérateurs.
2. **Dégagement :** assez de place pour charger, contrôler, entretenir et retirer les bacs. Prise 230 V à proximité, éclairage et ventilation conformes.
3. **Emplacement :** à l'intérieur ou sous abri pour une plus longue durée de vie, idéalement dans un angle contre les murs. Sinon, prévoir une barrière métallique de protection.

AVANTAGES

- Gagne de la place : le volume des déchets est divisé par trois
- Jusqu'à 66 % d'économies sur les frais de collecte
- Moins de collectes : empreinte carbone réduite
- Zone de stockage plus propre et plus sûre pour le personnel

ÉQUIPEMENTS

- Tête de compaction hydraulique : jusqu'à 3 bacs en 1
- Commande bimanuelle : sûre et simple d'utilisation
- Roues intégrées et faible encombrement : se déplace jusqu'à la source des déchets
- Apprêt et peinture poudre haute résistance

Options : Version solaire · Pesée intégrée · Prise Schuko 16 A · Achat ou location · Bacs roulants 360 L BAK environnement · Livraison, installation et formation sur site par BAK environnement

IDÉALE POUR

- Restaurants et restauration rapide
- Hôtels
- Commerces de proximité
- Cantines et services techniques

CERTIFICATIONS

CE	ISO 9001	ISO 14001
conformité européenne	qualité	environnement

LA GAMME TASSEURS DE BACS BAK

TB 240	TB 360	TB 660	TB 1100	Bacs BAK
bac 240 L	bac 360 L	bac 660 L	bac 1100 L	240 à 1100 L

Données constructeur. Le taux de compaction et les économies varient selon la nature des déchets. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis

FICHE TECHNIQUE · TASSEUR DE BACS 4 ROUES

Tasseur de bacs TB 660

BAK environnement

Tasseur pour conteneurs de 660 L à 4 roues. Il compacte jusqu'à trois conteneurs en un seul et réduit d'autant les collectes. Pendant la compaction, il soulève les roues du conteneur pour le protéger.

✓ 3 bacs en 1 : volume des déchets divisé par trois

3:1	-66 %	230 V	660 L	75 dB(A)
ratio de compaction	de frais de collecte	monophasé	bac compatible	niveau sonore



995	1390	1885
largeur	profondeur	hauteur

Encombrement en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (l x p x h)	995 x 1390 x 1885 mm
Poids	279 kg
Bac compatible	bac roulant 660 L, 4 roues
Ratio de compaction	3:1, jusqu'à 3 bacs en 1
Alimentation	monophasé 230 V, prise standard (Schuko 16 A en option)
Puissance moteur	0,85 kW
Commande	bimanuelle de sécurité
Mobilité	roues intégrées
Niveau sonore	75 dB(A)
Usage	intérieur et extérieur
Finition	tête galvanisée, apprêt et peinture poudre

MISE EN ROUTE

1. **Sol :** plan et solide, capable de supporter la machine et la circulation des chariots et des opérateurs.
2. **Dégagement :** assez de place pour charger, contrôler, entretenir et retirer les bacs. Prise 230 V à proximité, éclairage et ventilation conformes.
3. **Emplacement :** à l'intérieur ou sous abri pour une plus longue durée de vie, idéalement dans un angle contre les murs. Sinon, prévoir une barrière métallique de protection.

AVANTAGES

- Gagne de la place : le volume des déchets est divisé par trois
- Jusqu'à 66 % d'économies sur les frais de collecte
- Moins de collectes : empreinte carbone réduite
- Zone de stockage plus propre et plus sûre pour le personnel

ÉQUIPEMENTS

- Tête de compaction hydraulique : jusqu'à 3 bacs en 1
- Commande bimanuelle : sûre et simple d'utilisation
- Roues intégrées et faible encombrement : se déplace jusqu'à la source des déchets
- Soulève les roues du conteneur pendant la compaction pour le protéger
- Tête galvanisée, apprêt et peinture poudre

Options : Version solaire · Pesée intégrée · Prise Schuko 16 A · Achat ou location · Bacs roulants 660 L BAK environnement · Livraison, installation et formation sur site par BAK environnement

IDÉALE POUR

- Supermarchés et centres commerciaux
- Industrie et sites logistiques
- Hôpitaux et grands établissements
- Collectivités et déchetteries

CERTIFICATIONS

CE	ISO 9001	ISO 14001
conformité européenne	qualité	environnement

LA GAMME TASSEURS DE BACS BAK

TB 240	TB 360	**TB 660**	TB 1100	Bacs BAK
bac 240 L	bac 360 L	bac 660 L	bac 1100 L	240 à 1100 L

Données constructeur. Le taux de compaction et les économies varient selon la nature des déchets. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis

FICHE TECHNIQUE · TASSEUR DE BACS 4 ROUES

Tasseur de bacs TB 1100

BAK environnement

Tasseur pour conteneurs de 1100 L à 4 roues, pour les déchets ménagers et recyclables. Il réduit le nombre de conteneurs, libère de l'espace et diminue les coûts de collecte, pour un local déchets plus propre et mieux organisé.

✓ 3 bacs en 1 : volume des déchets divisé par trois

3:1	-66 %	230 V	1100 L	75 dB(A)
ratio de compaction	de frais de collecte	monophasé	bac compatible	niveau sonore



995	1390	2125
largeur	profondeur	hauteur

Encombrement en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (l x p x h)	995 x 1390 x 2125 mm
Poids	297 kg
Bac compatible	bac roulant 1100 L, 4 roues
Ratio de compaction	3:1, jusqu'à 3 bacs en 1
Alimentation	monophasé 230 V, prise standard (Schuko 16 A en option)
Puissance moteur	0,85 kW
Commande	bimanuelle de sécurité
Mobilité	roues intégrées
Niveau sonore	75 dB(A)
Usage	intérieur et extérieur
Finition	apprêt et peinture poudre haute résistance

MISE EN ROUTE

1. **Sol :** plan et solide, capable de supporter la machine et la circulation des chariots et des opérateurs.
2. **Dégagement :** assez de place pour charger, contrôler, entretenir et retirer les bacs. Prise 230 V à proximité, éclairage et ventilation conformes.
3. **Emplacement :** à l'intérieur ou sous abri pour une plus longue durée de vie, idéalement dans un angle contre les murs. Sinon, prévoir une barrière métallique de protection.

AVANTAGES

- Gagne de la place : le volume des déchets est divisé par trois
- Jusqu'à 66 % d'économies sur les frais de collecte
- Moins de collectes : empreinte carbone réduite
- Zone de stockage plus propre et plus sûre pour le personnel

ÉQUIPEMENTS

- Tête de compaction hydraulique : jusqu'à 3 bacs en 1
- Commande bimanuelle : sûre et simple d'utilisation
- Roues intégrées et faible encombrement : se déplace jusqu'à la source des déchets
- Soulève les roues du conteneur pendant la compaction pour le protéger
- Apprêt et peinture poudre haute résistance

Options : Version solaire · Pesée intégrée · Prise Schuko 16 A · Achat ou location · Bacs roulants 1100 L BAK environnement · Livraison, installation et formation sur site par BAK environnement

IDÉALE POUR

- Supermarchés et centres commerciaux
- Industrie et sites logistiques
- Hôpitaux et grands établissements
- Collectivités et déchetteries

CERTIFICATIONS

CE	ISO 9001	ISO 14001
conformité européenne	qualité	environnement

LA GAMME TASSEURS DE BACS BAK

TB 240	TB 360	TB 660	**TB 1100**	Bacs BAK
bac 240 L	bac 360 L	bac 660 L	bac 1100 L	240 à 1100 L

Données constructeur. Le taux de compaction et les économies varient selon la nature des déchets. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis