FICHE TECHNIQUE · PRESSE À BALLES AUTOMATIQUE · BALLES GRAND FORMAT

# Presse à balles PAK3500

BAK environnement

Pour les sites qui génèrent de très grands volumes de déchets recyclables. Ses 35 tonnes de compaction produisent des balles de 200 à 350 kg au format attendu par les papeteries et les recycleurs.

- ✓ Jusqu'à 90 % de volume de déchets en moins
- ✓ Cycle automatique

| 200-350 kg | 35 t | 400 V | 45 s | Auto |
|---|---|---|---|---|
| poids de balle | force de compaction | triphasé | temps de cycle | cycle automatique |



| 1870 | 1200 | 3020 |
|---|---|---|
| largeur | profondeur | hauteur |

Encombrement en mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Dimensions (l x p x h)** | 1870 x 1200 x 3020 mm |
| **Poids** | 1540 kg |
| **Ouverture de chargement (l x h)** | 1000 x 760 mm |
| **Force de compaction** | 35 t |
| **Temps de cycle** | 45 s |
| **Alimentation** | triphasé 380-415 V |
| **Puissance moteur** | 5,5 kW |
| **Niveau sonore** | 76 dB(A) |
| **Fonctionnement** | cycle automatique ou mode manuel |
| **Dimensions de balle (l x p x h)** | 1000 x 700 x 950 mm |
| **Poids de balle carton / plastique** | 200 à 350 kg |
| **Liage** | 4 fils acier galvanisé 3 mm ou 4 ficelles 16 mm |
| **Éjection de la balle** | automatique |

## MISE EN ROUTE

1. **Emplacement :** un endroit pratique pour utiliser la presse et enlever les balles, sans gêner les accès, passages ou portes.
2. **Ligature :** prévoyez 4 rouleaux de feuillard. Passez-les dans les fentes du capot jusqu'à la chambre, puis par les fentes arrière de la chambre et les rainures du plancher.
3. **Nouez** le feuillard aux points d'attache à l'avant, sous la porte : la presse est prête.

## AVANTAGES

- Libère de la place : plus besoin de bacs ou de bennes pour stocker les recyclables
- Cycle automatique et éjection automatique, 45 s par cycle
- Utilisation en toute sécurité par une seule personne
- 35 t de compaction pour des balles au format des papeteries

## ÉQUIPEMENTS

- Balles nettes de 200 à 350 kg
- Jusqu'à 90 % de volume de déchets en moins
- Éjection de balle intégrée
- Cycle automatique et mode manuel
- Construction robuste, apprêt et peinture résistante au sel

**Options :** Achat ou location · Liage fil acier ou ficelle · Livraison, installation et formation sur site par BAK environnement

## IDÉALE POUR

- Hypermarchés
- Plateformes logistiques
- Industrie
- Centres de tri

## CERTIFICATIONS

| CE | ISO 9001 | ISO 14001 |
|---|---|---|
| conformité européenne | qualité | environnement |

## LA GAMME PRESSES À BALLES BAK

| PAK200 | PAK700 | PAK1500 | PAK2000 | PAK3500 | PAK5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-40 kg | 50-70 kg | 150-180 kg | 120-200 kg | 200-350 kg | 300-500 kg |

Données constructeur. Le poids des balles varie selon la matière compactée. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis