FICHE TECHNIQUE · TASSEUR DE BACS 2 ROUES

# Tasseur de bacs TB 240

BAK environnement

Tasseur compact pour bacs roulants de 240 L. Il réduit les déchets ménagers ou recyclables au tiers de leur volume, directement là où ils sont produits : idéal pour les espaces de stockage réduits des commerces et de la restauration.

✓ 3 bacs en 1 : volume des déchets divisé par trois

| 3:1 | -66 % | 230 V | 240 L | 75 dB(A) |
|---|---|---|---|---|
| ratio de compaction | de frais de collecte | monophasé | bac compatible | niveau sonore |



| 645 | 1013 | 1711 |
|---|---|---|
| largeur | profondeur | hauteur |

Encombrement en mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Dimensions (l x p x h)** | 645 x 1013 x 1711 mm |
| **Poids** | 138 kg |
| **Bac compatible** | bac roulant 240 L, 2 roues |
| **Ratio de compaction** | 3:1, jusqu'à 3 bacs en 1 |
| **Alimentation** | monophasé 230 V, prise standard (Schuko 16 A en option) |
| **Puissance moteur** | 0,85 kW |
| **Commande** | bimanuelle de sécurité |
| **Mobilité** | roues intégrées |
| **Niveau sonore** | 75 dB(A) |
| **Usage** | intérieur et extérieur |
| **Finition** | apprêt et peinture poudre haute résistance |

## MISE EN ROUTE

1. **Sol :** plan et solide, capable de supporter la machine et la circulation des chariots et des opérateurs.
2. **Dégagement :** assez de place pour charger, contrôler, entretenir et retirer les bacs. Prise 230 V à proximité, éclairage et ventilation conformes.
3. **Emplacement :** à l'intérieur ou sous abri pour une plus longue durée de vie, idéalement dans un angle contre les murs. Sinon, prévoir une barrière métallique de protection.

## AVANTAGES

- Gagne de la place : le volume des déchets est divisé par trois
- Jusqu'à 66 % d'économies sur les frais de collecte
- Moins de collectes : empreinte carbone réduite
- Zone de stockage plus propre et plus sûre pour le personnel

## ÉQUIPEMENTS

- Tête de compaction hydraulique : jusqu'à 3 bacs en 1
- Commande bimanuelle : sûre et simple d'utilisation
- Roues intégrées et faible encombrement : se déplace jusqu'à la source des déchets
- Apprêt et peinture poudre haute résistance

**Options :** Version solaire · Pesée intégrée · Prise Schuko 16 A · Achat ou location · Bacs roulants 240 L BAK environnement · Livraison, installation et formation sur site par BAK environnement

## IDÉALE POUR

- Restaurants et restauration rapide
- Hôtels
- Commerces de proximité
- Cantines et services techniques

## CERTIFICATIONS

| CE | ISO 9001 | ISO 14001 |
|---|---|---|
| conformité européenne | qualité | environnement |

## LA GAMME TASSEURS DE BACS BAK

| TB 240 | TB 360 | TB 660 | TB 1100 | Bacs BAK |
|---|---|---|---|---|
| bac 240 L | bac 360 L | bac 660 L | bac 1100 L | 240 à 1100 L |

Données constructeur. Le taux de compaction et les économies varient selon la nature des déchets. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis