FICHE TECHNIQUE · BAC ROULANT MÉTALLIQUE 4 ROUES

Bac roulant métallique 660 litres, 4 roues

BAK environnement

Conteneur 660 litres en tôle d'acier galvanisée à chaud (EN ISO 1461), dimensions conformes à la norme EN 840-2. Léger pour sa catégorie et peu profond, il se manœuvre facilement en zone dense et passe par une porte standard de 80 cm. Pour les déchets ménagers et industriels solides.

Acier galvanisé à chaud · EN ISO 1461 · EN 840-2

660 L	80 kg	265 kg	4 roues	EN 840-2
volume	poids à vide	charge utile max	dont 2 à frein	norme européenne



Bac métallique 660 L

Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume	660 litres
Dimensions (l x p x h)	1370 x 770 x 1300 mm
Poids à vide	80 kg
Charge utile max	265 kg
Matière	Tôle d'acier
Finition	Galvanisation à chaud (EN ISO 1461)
Préhension	Peigne intégré + tourillons de levage
Roues	4 roues pivotantes, dont 2 à frein
Passage de porte	Largeur standard 80 cm

POINTS FORTS

- Acier galvanisé à chaud, longue durée de vie
- Dimensions conformes EN 840-2
- Peigne intégré et tourillons : compatible lève-conteneurs
- Faible profondeur : passe une porte de 80 cm
- Construction robuste tout acier
- Couvercle métallique avec poignées

OPTIONS SUR DEMANDE

- Serrure de couvercle
- Frein centralisé
- Pédale d'ouverture
- Marquage du logo ou d'un texte
- Version étanche aux huiles
- Adaptation pour chariot élévateur

USAGES

- Industrie et sites logistiques
- Collectivités et habitat collectif
- Déchets ménagers et industriels solides
- Accès étroits : passage d'une porte de 80 cm

NORMES

EN 840-2 dimensions

EN ISO 1461 galvanisation à chaud

LA GAMME MÉTALLIQUE 4 ROUES



660 L



770 L



1100 L standard



1100 L renforcé

Données constructeur. Photos non contractuelles. Caractéristiques susceptibles d'évoluer, nous consulter.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis