FICHE TECHNIQUE · PRESSE À BALLES SUR TRACTEUR

Presse à balles PB 200 TR

BAK environnement

Presse à balles compacte qui s'attelle à l'arrière du tracteur et fonctionne sur son circuit hydraulique. Elle compacte les films d'enrubannage directement au champ ou à la ferme, sans branchement électrique.

✓ Jusqu'à 90 % de volume de déchets en moins

25-35 kg	40-50	Cat. 2	172 kg	75 dB(A)
poids de balle	films par balle	attelage 3 points	poids	niveau sonore



793	669	1705
largeur	profondeur	hauteur

Encombrement en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (l x p x h)	793 x 669 x 1705 mm
Poids	172 kg
Alimentation	hydraulique du tracteur, moins de 30 l/min à 100 bar
Sécurité hydraulique	clapet de surpression interne
Attelage	3 points, catégorie 2
Capacité	40 à 50 films d'enrubannage
Poids de balle	25 à 35 kg
Niveau sonore	75 dB(A)
Finition	apprêt et peinture poudre haute résistance

MISE EN ROUTE

1. **Attelage :** montez la presse sur l'attelage 3 points arrière et branchez-la sur l'hydraulique du tracteur.
2. **Emplacement :** près de la source des déchets, avec la place de charger, décharger et ouvrir complètement les portes.
3. **Ligature :** passez les deux rouleaux de feuillard dans les fentes du capot, à travers la chambre et par les fentes de la porte inférieure, puis nouez-les à l'attache avant.

AVANTAGES

- Petites balles nettes, faciles à manipuler à la main
- Déchets recyclables en balles : enlèvements moins coûteux
- Ferme plus sûre : moins de risques de chute et d'incendie
- Faible encombrement : s'installe au plus près de la source des déchets
- Sûre et simple d'utilisation

ÉQUIPEMENTS

- Compacte, faible encombrement
- Ouverture facile à charger et à vider
- Témoin « balle pleine » et ligature simple
- Construction robuste et durable
- Fonctionne sur l'hydraulique du tracteur

Options : Achat ou location · Livraison, mise en route et formation sur site par BAK environnement

IDÉALE POUR

- Exploitations agricoles
- Élevages
- Entreprises de travaux agricoles
- Coopératives

CERTIFICATIONS

CE	ISO 9001	ISO 14001
conformité européenne	qualité	environnement

LA GAMME PRESSES À BALLES BAK

PB 200	PB 700	PB 1500	PB 2000	PB 3500	PB 5000	PB 200 TR
25-40 kg	50-70 kg	150-180 kg	120-200 kg	200-350 kg	300-500 kg	agricole

Données constructeur. Le poids des balles varie selon la matière compactée. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis